

Leistungserklärung

Nr.: ES/2013-06/NM

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG Niederlassung Elbe-Spree Greifswalder Straße 80a 10405 Berlin	Datum: 30.06.2013	Blatt Nr.: 1/1
EN 998-2 Normalmauermörtel (G)		

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

Die notifizierte Stelle **Bau Zert Ost e.V. (BÜV Ost)**, Kennnummer **0790**, hat auf Grund der Erstinspektion der Werke und der werkseigenen Produktionskontrolle nachstehend aufgeführte Zertifikate der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach **System 2+** vor.

Werk Magdeburg: 0790 - CPD-BE.001.05.TM-11	Werk Chemnitz: 0790-CPD-BE.001.16.TM-11	

Verwendungszweck: Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern, und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Kennzeichen zur Identifikation					
		51230000		51330000			
Druckfestigkeitsklasse	EN 998-2 :2010 D	M 5		M 10			
Verbundfestigkeit	EN 998-2 :2010 D	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)					
Brandverhalten	EN 998-2 :2010 D	A 1		A 1			
Chloridgehalt	EN 998-2 :2010 D	≤ 0,1 M%		≤ 0,1 M%			
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 998-2 :2010 D	15/35 (Tabellenwert)					
Wasseraufnahme	EN 998-2 :2010 D	< 0,4 kg/(m ² *min0,5)					
Wärmeleitfähigkeit	EN 998-2 :2010 D	λ _{10,dry,mat} < 0,82 W/(m*K) für P=50% λ _{10,dry,mat} < 0,89 W/(m*K) für P=90% (Tabellenwerte)					
Dauerhaftigkeit	EN 998-2 :2010 D	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B					
Gefährliche Substanzen	EN 998-2 :2010 D	NPD		NPD			

NPD: „No Performance Determined“

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.



Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
 Niederlassung Elbe-Spree
 Greifswalder Str. 80 a
 10405 Berlin
 Tel.: 030/428471-20/-23, Fax: -79

Berlin, 05.07.13
 Ort, Datum

Stempel

[Handwritten Signature]
 Niederlassungsleitung