

Leistungserklärung

Nr.: NL-RR/2024-11/CA

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
 NL Rhein - Ruhr
 Am Blankenwasser
 41468 Neuss

Datum: 11.11.2024

Blatt Nr.: 1/1

EN 13813
 Calciumsulfatestrich (CA)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**

Werk Marl	Werk Neuss II	
Werk Ratheim II		

Verwendungszweck: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen, als Calciumsulfat-Fließestrich (CAF): ESTRIFLOOR CA

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Kennzeichen zur Identifikation						
		89007F000	89007G000	89107F000	89107G000	89307F000	89307G000	89407F000
Druckfestigkeitsklasse	EN 13813 :2002	C 20	C 20	C 20	C 20	C 25	C 25	C 30
Biegezugfestigkeit	EN 13813 :2002	F4	F4	F5	F5	F5	F5	F5
Brandverhalten	EN 13813 :2002	A 1	A 1	A 1	A 1	A 1	A 1	A 1
Freisetzung korrosiver Substanzen	EN 13813 :2002	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13813 :2002	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
pH-Wert	EN 13813 :2002	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7
Trittschallisolierung	EN 13813 :2002	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Schallabsorption	EN 13813 :2002	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Wärmedämmung	EN 13813 :2002	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Chemische Beständigkeit	EN 13813 :2002	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Kennzeichen zur Identifikation					
		89507F000	89507G000	X30000008	89807F000		
Druckfestigkeitsklasse	EN 13813 :2002	C 30	C 30	C 30	C 40		
Biegezugfestigkeit	EN 13813 :2002	F6	F6	F7	F7		
Brandverhalten	EN 13813 :2002	A 1	A 1	A 1	A 1		
Freisetzung korrosiver Substanzen	EN 13813 :2002	CA	CA	CA	CA		
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13813 :2002	NPD	NPD	NPD	NPD		
pH-Wert	EN 13813 :2002	>7	>7	>7	>7		
Trittschallisolierung	EN 13813 :2002	NPD	NPD	NPD	NPD		
Schallabsorption	EN 13813 :2002	NPD	NPD	NPD	NPD		
Wärmedämmung	EN 13813 :2002	NPD	NPD	NPD	NPD		
Chemische Beständigkeit	EN 13813 :2002	NPD	NPD	NPD	NPD		

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Kennzeichen zur Identifikation					
Druckfestigkeitsklasse	EN 13813 :2002						
Biegezugfestigkeit	EN 13813 :2002						
Brandverhalten	EN 13813 :2002						
Freisetzung korrosiver Substanzen	EN 13813 :2002						
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13813 :2002						
pH-Wert	EN 13813 :2002						
Trittschallisolierung	EN 13813 :2002						
Schallabsorption	EN 13813 :2002						
Wärmedämmung	EN 13813 :2002						
Chemische Beständigkeit	EN 13813 :2002						

NPD: „No Performance Determined“

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

11.11.2024
 Ort, Datum

Dirk Riether, Niederlassungsleiter
 Name und Funktion


 Unterschrift